


EasyCut

Slepemonterte skiveslåmaskiner

www.krone.de





Komplett produktserie

Profesjonell og allsidig
Suksessfull utforming



Knivbjelken

Den er til å stole på.
Helsveiste og kileformede knivbjelker
– design og funksjonalitet



CV stengelbehandler med ståltinder

Gir topp fôrkvalitet
KRONE stengelbehandler har høy kapasitet og justerbar bakplate



CRi stengelbehandler med valser

Den beste i Alfalfa og bladrike vekster
To valser, to drivverk – for effektiv behandling



Tverrelevator
Hydraulisk styrt ledeplate

Samler to skårer til én, ved å legge dem side om side
Sparer tid og penger



KRONE DuoGrip – sideforskjøvet senteroppheng

Slår med jevnt marktrykk over hele arbeidsbredden



Med sidemontert drag

Sidemontert drag
Kompakt på veien, smidig i feltet



Med midtmontert drag

Slår like godt til høyre som til venstre –
takket være det midtmonterte draget



EasyCut 6210 CV

To høykapasitets slåmaskiner
med stengelbehandler med tilsammen 6,20 m
arbeidsbredde
Utrolig arbeidskapasitet og perfekt slått



Tekniske data

Kundeinformasjon:
Tall og fakta som taler for seg selv





Slåmaskiner for profesjonelle –

KRONE slepemonterte EasyCut skiveslåmaskiner

- Allsidig
- Velegnet
- Effektiv
- Lønnsom

Slepemonterte skiveslåmaskiner brukes til mange forskjellige oppgaver avhengig av land, region og hvilke oppgaver som skal løses. Vårt store utvalg av maskiner gir våre kunder mulighet til å velge den maskinen som passer best til deres spesifikke behov. En kan for eksempel velge mellom stengelbehandlere med V-formede ståltinder og spredeplate eller CRi-valser, tverrelevator og hydraulisk styrt ledeplate.






EasyCut 2801 CV, 3200 CV, 3201 CV, 3200 SFI og 3600 CV med sidemontert drag kommer godt til, selv i svinger og hjørner uten å måtte løftes eller rygges.



EasyCut 3210 CV, 3210 CRi og 4013 CV har midtmontert drag med hydraulisk styring slik at de kan slå på traktorens høyre eller venstre side. Dette er ideelle maskiner for store arealer.



EasyCut 2801 CV, 3200 CV, 3201 CV, 3210 CV, 3600 CV og 4013 CV har en bred stengelbehandler med V-formede, hengslede ståltinder som gir fôret en jevn og riktig behandling.



Slepemodell	Sidemontert	Midtmontert drag	Stengel-behandler med V-ståltinder	Tvertransportør (ekstra)	CRi stengel-behandler med valser	Hydraulisk styrt ledeplate (ekstra)
EasyCut 2801 CV	✓		✓			✓
EasyCut 3200	✓					
EasyCut 3200 CV	✓		✓	✓		✓
EasyCut 3201 CV	✓		✓	✓		✓
EasyCut 3210 CV		✓	✓	✓		✓
EasyCut 2800 CRi	✓				✓	✓
EasyCut 3200 CRi	✓			✓	✓	
EasyCut 3210 CRi		✓			✓	
EasyCut 3600 CV	✓		✓	✓		
EasyCut 4013 CV		✓	✓			
EasyCut 6210 CV		✓	✓			



EasyCut 2800 SFI, 3200 SFI og 3210 SFI har stengelbehandler med valser. De spiralrillede valsene i full bredde griper fatt i fôret og gir optimal behandling av belgplanter og annen bladrik avling.



To blir til én – EasyCut 3200 CV, 3201 CV og 3210 CV kan leveres med tverrgående transportør som legger fôret ut til siden. EasyCut 2801 CV, 3200 CV, 3201 CV og 3210 CV med hydraulisk strengleggerplate samler to strenger til en, eller legger to ranker ved siden av hverandre.




EasyCut 6210 CV – en maskin, to separate knivbjelker. Høykapasitetsmaskin med midtmontert drag og perfekt slåtteresultat med 6,2 m arbeidsbredde.




EasyCut – en unik løsning fra KRONE

- Knivbjelken – permanent smurt, helsveiset og lekkasjefri
- Kileformet profil Rent kutt
- Ekstra brede og herdede sko
- Ingen innersko Blokkeringsfri slått
- Massive tannhjul Effektiv drivlinje

KRONE EasyCut skiveslåmaskiner gir et rent og nøyaktig slåtteresultat. Den tette og helsveiste knivbjelken vil fungere problemfritt og uten lekkasjer i hardt arbeid gjennom år etter år. Massive tannhjul i oljebad er stillegående og solide, og tåler høy belastning over lang tid. Alle EasyCutmaskiner har sko som gjør at knivbjelken flyter lett og skånsomt over stubben. Knivene har hurtigfeste og er enkle å bytte ut.









Satellitt-tannhjulene i knivbjelken er utviklet av KRONE og har bevist sin toppkvalitet i drift over hele verden siden 1989. Massive tannhjul med opp til 66 tenner sikrer godt inngrep og effektiv, problemfri kraftoverføring. De store tannhjulene roterer med lav hastighet med flere tenner i inngrep og overfører kraften stille, jevnt og effektivt til hver skive. De ytre tannhjulene driver en skive hver, og er derfor utsatt for minimal belastning. Skivene er plassert langt fram på knivbjelken med god overlapping mellom knivene for å sikre et rent og perfekt kutt.

Enkel og effektiv konstruksjon. Noen av tannhjulene under skivene er montert eksentrisk. Disse løftes opp som en komplett del med lager. De store tannhjulene i hoveddrivlinjen kan demonteres fra siden.



EasyCut gir rene kutt i alle avlinger. Takket være sin kileformete slåttebjelke, kuttes det kort stubb i eng og beitemark og om ønskelig litt lenger i langstilkede vekster. Den unike utformingen gir et større utvalg av innstillinger og derfor flere alternativer for å håndtere vanskelige driftsforhold. Fordelen for brukerne er rene kutt og blokkeringsfri drift. En annen fordel med våre maskiner er de massive tannhjuls-overføringene i doble lager med god avstand, dette gjør at de tåler høyere belastning. Herdede skivenav med massive og tykkveggede opplagringer gjør maskinene meget robuste i forhold til ødeleggelser slik at du som eier kan være trygg og avslappet.





KRONE's robuste, helsveiste og absolutt lekkasjefrie knivbjelker er produsert ved hjelp av CNC- og robotteknologi for å sikre høy og jevn kvalitet. Knivbjelken er jo tross alt hjertet i en slåmaskin.



Knivbjelken drives fra en vertikal girkasse, plassert bak indre topplate, slik at den ikke står i veien hverken for avling eller når en kjører på vendeteiger eller dårlig arronderte felt.



Drivakslinger og tannhjul utgjør en effektiv kraftoverføring med garantert jevn hastighet gjennom hele drivlinjen fra kraftuttaket til knivene, selv i tunge avlinger og med store arbeidsbredder. Hovedgirkassen på alle slepte EasyCut maskiner kan kobles til 1000 o/min kraftuttak.



EasyCut - ren og effektiv slått

- Standard hurtigfeste for kniver
- Utskiftbare knivbolter og slitedeler
- Full 360° knivrotasjon
- Hver SafeCut-skive er sikret med egen bruddbolt

Den kileformede EasyCut knivbjelken er utviklet basert på flere ti-års erfaringer med produksjon av slåmaskiner. Suksessen med KRONE slåmaskiner er basert på maskinenes effektivitet, brukervennlighet og lange levetid. EasyCut slåmaskiner oppfyller kundens behov. Hurtigfeste for knivene, satellitt-drivlinje og SafeCut bruddbolter for hver skive er bare noen av fordelene med EasyCut skiveslåmaskiner.






Slitte kniver og andre slitedeler er ikke noen stor sak på KRONE EasyCut. De er laget for å byttes ut parvis. Boltene kan erstattes med gjengede bolter på forespørsel.



De brede, herdede sliteskoene får knivbjelken til å flyte effektivt og skånsomt på underlaget. Høye slitesko kan leveres dersom det skal stubbes høyt. De øker stubbhøyden med 30 mm eller 50 mm – maskinen kan dermed stubbe helt opp til 80 mm.



Ren stubb med kniver på hele 112 mm som er montert 90 grader i forhold til knivene på naboskiven og gir derfor uvanlig god overlapping. Påsveiste solide felt mellom skoene beskytter knivbjelken ved evt. påkjørsel og sørger for jevn motstand i graset og jevnt kutt.






SafeCut: Det nye, standardmonterte skivevernet gir en unik grad av beskyttelse og funksjonalitet. Situasjonen er velkjent for enhver bonde – en skive kolliderer med en stein, er skadet og trenger reparasjon. Med KRONE SafeCut system vil en slik belastning ikke overføre full belastning til tannhjulene. Bruddbolten vil knekke for å beskytte drivlinjen dersom det oppstår en sjokkbelastning. Resten av drivlinjen forblir uskadd og fortsetter å rotere og slå mens man kjører ut av faresonen, og stopper for å skifte bolt og evt. kniver før man kjører videre.



Full rotasjon – knivene kan rotere 360°. De er slitesterke og selvrensende og kan ikke komme i kontakt med knivene fra naboskivene



Ideelt utformet – det er ingen belastning på spennhylsene under normal drift. Lagrene strammes med mutter og to sett skruer. Dermed slites ikke bolten under drift og vil beholde sin styrke, og bare ryke hvis det oppstår en belastning som virkelig krever det.



Kollisjonsøyeblikket: Brytepinnen ryker, skiven løftes 15 mm opp på akslingens gjenger og slutter å rotere aktivt. Dermed kan naboskivene fortsette å rotere uten fare for kollisjon med knivene på den ødelagte skiven.



CV stengelbehandler med ståltinder

Hengslede V-tinder lager fôr med høy kvalitet

- Massiv 640 mm rotor med tinder
- Fritt opphengte tinder gir problemfri drift
- Trinnløst regulerbar ledeplate
- Mekanisk 600 o/min og 900 o/min girkasse
- Justerbar spredeskjerm

Effektivitet er et kriterium når en høster gras, kvalitet er et annet: KRONE CV slåmaskiner med V-tinder på stengelbehandleren gir rask opptørk. Store arbeidsbredder øker kapasiteten og reduserer kjøreskader. Resultatet er toppkvalitets grovfôr.






Knivbjelke og stengelbehandler drives fra samme girkasse, inkludert en to-trinns mekanisk girkasse for CV-stengelbehandleren. (600 o/min og 900 o/min).



Heavy Duty EasyCut 3201 CV og 3600 CV har en ekstremt kraftig drivlinje til knivbjelken og stengelbehandleren. For å holde oljetemperaturene lave, har vi også installert kjøleribber for å sikre pålitelig drift i de tyngste avlinger.



Høy effektivitet og høy kvalitet. Den solide stengelbehandleren med V-formede ståltinder har hele 64 cm (2") diameter og imponerer med høy gjennomstrømning og ypperlig stengelbehandling. Intensiteten av stengelbehandlingen styres trinnløst med en justerbar bakplate.





Spre utover eller samle i smale ranker.
Vitenskapelig forskning har vist at god spredning gir bedre gjæring og høyere fôrkvalitet. Derfor er ledeskjermen bak maskinen formet slik at avlingen både spres riktig utover og legges i luftige strenger. En sparer minst én vending og får fôr av høy kvalitet som gir høyere melkeproduksjon og samtidig reduserer behovet for tilsetningsstoffer.







Fullbredde: Stengelbehandleren med V-tinder av stål går over hele maskinens bredde og gir alt fôret en lik behandling. I tillegg sørger ledeplatene lenger bak for at fôret spres jevnt ut og tørker hurtig.

Full fleksibilitet: De vertikale ledeplatene (ekstrautstyr) bak stengelbehandleren kan stilles i forskjellige vinkler. Velg mellom smale ranker i vått og myrlendt terreng og bred spredning, hvis rask tørking prioriteres.



CRi stengelbehandler med valser

Den beste i Alfalfa og bladrike vekster

- CRi stengelbehandler med valser
  Den beste i Alfalfa og bladrike vekster
- 25 cm (10") diameter rotor gir jevn materialstrøm
- Polyuretanbelegg gir lang levetid
- Egen drivlinje sørger for stabil drift med høy kapasitet
- Valser med sikksakk-mønster gir riktig behandling til bladrikt materiale

Belgfrukter og urter trenger en annen type stengelbehandler enn vanlige grasarter. Valsene på KRONE CRi er perfekte til slike vekster. Profilert med et sikksakk-mønster behandler valsen bladrike vekster på en skånsom måte, samtidig som stilkene knuses for å sikre raskere og mer ensartet opptørking.







Fullbredde: De brede SFI-valsene sikrer ensartet behandling i hele arbeidsbredden. Takket være et trinnløst justeringssystem er det enkelt å tilpasse valseavstand- og trykk til gjeldende vekst og forhold. Polyuretanbelegg gir høy slitestyrke.

CRi-valsene med diameter på 250 mm (10") sikrer en jevn og uhindret avlingsflyt med et beskjedent effektbehov.



Belgfrukter og urter trenger en annen type stengelbehandler enn gras. Valser som på CRi behandler bladrikt materiale på en måte som forhindrer at de proteinrike bladene faller av – mer skånsomt enn med en tinderotor. I tillegg spres materialet vidt og luftig utover slik at selv bladrikt materiale tørker hurtig. Den valgfrie CRi-stengelbehandleren utfyller mangfoldet av våre slåmaskiner – vi har maskiner for alle behov og avlingstyper.





God appetitt – de store valsene med sikksakkmønster behandler bladrikt materiale meget effektivt ved å klemme, gni og krympe slik at det tørker hurtig.



Valsene drives direkte og slurefritt fra maskinens girkasser. Drift av nederste valse er integrert i knivbjelkens girkasse, gjemt bak venstre skivetopp.



To valser, to girkasser. Den øverste valsen drives synkronisert med rullen under av en egen girkasse på høyre side av knivbjelken.



Tverrstilt transportør kan være nyttig ekstrautstyr

To blir til en!

- Separat hydraulisk drift
- Variabel spredebredde
- Tverrtransportøren kobles automatisk inn/ut under løft og senk
- Behandlerplaten øker avlingsstrømmen

KRONE's slepemonterte modeller EasyCut 3200 CV, 3201 CV, 3200 CRi, 3210 CV og 3600 CV gjør tre ting samtidig. De slår, behandler og samler fôret. De sparer tid, gjør deg mer effektiv, gir mindre kjøring og dermed også mindre jordpakking. Sist, men ikke minst: De produserer rent fôr.





På maskiner med tverrstilt transportør virker ikke stengelbehandleren med V-tinder bare som stengelbehandler, men den mater også beltet. Noen av tindene er derfor massive slik at de har mer tyngde til å kaste fôret bakover.



Spill er uakseptabelt. Derfor har alle slepte EasyCut CV med tverrstilt transportør og stengelbehandler med V-formede ståltinder en oppsamlingsplate. Ikke et eneste strå faller utenom, men legges i ranken.



Den tverrstilte transportøren kombinert med CRi-valser er ideelt på felt med Alfalfa eller andre bladrike avlinger. Fôret faller ned på transportøren fra valsene og føres ut til siden uten spill.




Den slepte EasyCut skiveslåmaskinen med stengelbehandler og tverrtransportør er en ypperlig allround maskin som passer under en rekke forhold. Den kan legge brede eller kompakte enkeltrader eller to rader sammen eller ved siden av hverandre avhengig av hvordan og med hva det skal høstes. Når to ranker legges sammen, blir den andre ranken lagt på den første. Mindre av fôret kommer derfor i kontakt med bakken. Det betyr rent fôr og mindre spill.









Den 90 cm brede, tverrstilte transportøren har påsveiste, effektive medbringere så den ikke stopper opp selv i tung, tett avling. Den legger enhetlige ranker som er enkle å plukke opp med høstemaskinen som kommer etter. Separat hydraulikkanlegg: Transportøren drives av et eget hydraulikkanlegg og bruker ikke olje fra traktoren.

Kraftig oljemotor gir trinnløs variabel hastighet på transportbeltet. Et ideelt system for å kunne lage ranker av ulik bredde som passer perfekt til høstemaskiner som kommer etterpå. Motoren stopper når beltet blir løftet opp, og starter igjen når det senkes ned i arbeidsstilling.





EasyCut 32 CV sammen med 32 CRi slår dobbelt så mye i én og samme kjøring. som hva. Den tverrstilte transportøren legger materialet på eller ved siden av forrige ranke som allerede er lagt der av den frontmonterte slåmaskinen. Kombinasjonen av de to maskinene sparer en kjøreomgang med rive. Dermed øker effektiviteten. Det sparer tid og penger og gjør det lønnsomt å investere i maskiner med tverrstilt transportør.



Den tverrstilte transportøren er opphengt i solide, stabile stålstag for å tåle å kjøres i tunge avlinger på ujevnt underlag og i hellende terreng. Enheten løftes ut av arbeidsstilling når maskinen skal legge enkle eller brede ranker.



Et ideelt system: En enkeltvirkende sylinder løfter transportøren opp, mens en vekselventil slår den av og på igjen når sylinderen senker enheten tilbake i arbeid.



Føreren regulerer beltehastigheten trinnløst med et potensiometer i førerhuset for enkelt å styre kastehastighet og plassering av massen på toppen av eksisterende ranke eller på den ved siden av.



En ny og konkurransedyktig måte for slått og strenglegging – EasyCut 2801 CV, 3200 CV og 3201 CV slepemonterte skiveslåmaskiner kan leveres med hydraulisk styrt skårleggerplate. Den samler slåttematerialet og legger det til høyre eller venstre alt etter hvordan den stilles inn. Doble ranker laget med EasyCut 2801 CV er enkle å plukke opp med f. eks. en 3 m SF fôrhøster som KRONE BiG X. EasyCut 3200 CV, 3201 CV og 3210 CV produserer doble ranker som er perfekte for en 3,80 m (12'6") SF pickup.







Den lange, regulerbare skårleggertrakta former fine, luftige strenger som kan legges dobbelt på siden av maskinen. De er enkle å plukke opp igjen med høstemaskinen som kommer etter.



De to skårleggerplatene kan reguleres trinnløst ved hjelp av en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder og parallellstag som styrer dem mot høyre eller venstre.



Skårleggerplaten svinges til venstre eller høyre, bommen svinges til den ene eller andre siden i arbeids- eller transportstilling. Føreren velger de enkelte funksjoner på den elektriske kontrollboksen.



DuoGrip

Intelligent oppheng – et unikt KRONE design

- Slept skiveslåmaskin opphengt i en dobbel ramme
- DuoGrip: Opphengt i tyngdepunktet
  God stabilitet i alle plan
- Jevnt marktrykk over hele arbeidsbredden
- Fjærende oppheng tåler raske endringer og følger underlaget svært godt
- Trinnløst justering av marktrykket

Kjennetegnet ved maskinen er rene, perfekte kutt som oppnås takket være den gjennomtenkte konstruksjonen med basis i det unike opphenget, dempingen og kontrollsystemet. KRONE DuoGrip gjør mer enn å holde maskinen stabil: Systemet gir også perfekt sidekontroll. Det spesielle med systemet er at det opprettholder marktrykket over hele arbeidsbredden og gir optimal kontroll i alle plan.





Juster marktrykket praktisk og lettvint. Justerbare fjærer gir rask og optimal tilpasning til alle forhold. Systemet utmerker seg for sitt store utvalg av innstillingsmuligheter og praktisk håndtering.



En godt avbalansert slåmaskin som beveger seg ledig i opphenget i sitt eget tyngdepunkt er utgangspunktet for jevn slått. DuoGrip-systemet gjør at maskinen er lett å slepe uten å ødelegge underlaget fordi den har et jevnt marktrykk i hele arbeidsbredden.



DuoGrip - parallelloppheng fordeler lasten på maskinen. Maskinen henger i senter av tyngdepunktet og styres og støttes av et lenkesystem på hver side av maskinen. DuoGrip-systemet absorberer sideveis belastninger, reduserer og fordeler vekt og ytre krefter ved hjelp av det unike opphenget.



DuoGrip er et to-punkt system der den slepte maskinen henger i en dobbel ramme. Med DuoGrip har man et meget stabilt oppheng der maskinen henger i tyngdepunktet med styringer på hver side. Resultatet er ren skår, optimal tilpasning selv på ujevnt underlag, stor slitestyrke, lav friksjon og lavt drivstofforbruk. KRONE slepte EasyCut skiveslåmaskiner effektiviserer slåtten, produserer fôr av topp kvalitet og er skånsom mot grasbunnen.







Raskt og enkelt – stubbhøyden innstilles nøyaktig med en sveiv. EasyCut 2801 CV og EasyCut 3201 CV kan spesifiseres med en hydraulisk sylinder, som tilter maskinen for passering av store ujevnheter.



Tilpasningsdyktig – maskinen henger i en dobbel ramme og kan bevege seg fritt opp/ned for å unngå hindringer og følge terrenget. Følsomheten reguleres med spiralfjærer. Dess strammere fjærer, dess mer følsomt reagerer maskinen.



Opphenget gir god plass til pendling i begge sider slik at maskinen tilpasser seg og følger terrenget. Ettersom maskinen henger i en dobbel ramme, følger den bakken nøyaktig og skånsomt, produserer rent grovfôr og skåner underlaget.



Med sidemontert drag – uten stengelbehandler

EasyCut 3200

- Lavt effektbehov
- En mindre traktor trekker lett denne kompakte maskinen – mye av vekta overføres til traktoren
- Dreibar girkasse – utrolig smidig
  Snus på ett punkt
- DuoGrip – pendlende oppheng i maskinens tyngdepunkt.
- Sterk V-ramme
- Dybdekontroll utføres med sveiv

Er du ute etter en kraftig slept skiveslåmaskin uten stengelbehandler med bredde på ca. 3,00 m (9'10")? Da er KRONE EasyCut 3200 med DuoGrip-oppheng maskinen for deg. Denne slåmaskinen skiller seg ut med et ekstremt lavt effektbehov, maksimal stabilitet samt overlegne spesifikasjoner og førerkomfort.







Velegnet. Den V-formede rammen på EasyCut 3200 med sidemontert drag er robust, kompakt og likevel høy nok til å gi maskinen god frigangshøyde. Det unike senter-oppheng med støttearmer og høy ramme tillater maskinen å svinge opp og tilbake for å unngå å skades av hindringer. Ikke minst: Det gir et rent skår uten spill, selv på ujevnt underlag. Driften går via kraftoverføringsaksler og en godt dimensjonert vinkelgirkasse bak den indre skivetoppen.

Kutting i optimal høyde. Kuttehøyden justeres med en gjengespindel – det tar bare ett minutt å justere maskinen perfekt til de gjeldende forholdene. Knivbjelkens marktrykk endres ved å justere strammingen på spiralfjærene.



Den effektive slepte EasyCut 3200-maskinen kan trekkes med en mindre traktor. Det unike sjokkvernet SafeCut og den høye førerkomforten gjør arbeids-dagen trygg og enkel. I motsetning til trepunktsmonterte versjoner belaster ikke slepemodellen traktorens trepunkt og bakaksel. Transporthøyden er eksepsjonell lav. Alle disse egenskapene gjør maskinen trygg i bakker og ved svinging i høy hastighet. Transportbredden er kun 3,00 m (9'10"), EasyCut 3200 kan derfor kjøres trygt og lovlig på offentlige veier.





Smidig. Med sidemontert drag og svingbar girkasse oppnås stor smidighet. Draget kan kobles til trekkarmene på traktoren eller rett i trekkrok eller landbruksdrag.



Enkelt vedlikehold: Den fremre delen av rammen vippes opp for å gi enkel tilgang til skivene for rengjøring og enkelt knivskifte.



Komfortabel og kompakt. Ettersom den sporer bak traktoren overstiger ikke EasyCut 3200 den lovbestemte grensen på 3,00 m (9'10") transportbredde. Den har rikelig med bakkeklaring og er godkjent for 40 km / t (25 mph) maksimal hastighet. Dette er en slåmaskin som gir rask og effektiv forflytting mellom feltene.



Med sidemontert drag og stengelbehandler

EasyCut 2801 CV, 2800 CRi, 3200 CV, 3201 CV, 3200 CRi, 3600 CV

- Kompakt design
- Ekstremt smidig
  Mer enn 90° sving vinkel
- Ideell på felt der man kjører rundt og rundt
  Snus på ett punkt
- Opphengt i tyngdepunktet DuoGrip
- EasyCut 3600 CV, ca. 3,40 m (11'2") transportbredde

Dette er robuste, kompakte modeller som har bestått tøffe prøver over hele verden. Med en kraftig dobbelramme og sidemontert drag er de laget for å kjøre runde etter runde. Dette er avansert slåmaskinteknologi.





Slå runde etter runde uten å stoppe. EasyCut slepemonterte skiveslåmaskiner med sidemontert drag kommer til rundt hjørner og kan snu på trange steder. Svingbart girkasseoppheng og kort drag gjør at man ikke trenger å stoppe og rygge for å komme rundt hjørner.



Girkassen svinger med så drivakselen ikke presses i stor vinkel når en svinger brått. Dette forlenger kraftoverføringens levetid og momentet gjennom girkassen tar opp sidebelastninger.



Godt fotfeste – siden maskinene er laget for å kjøres på bæresvak jord er de utstyrt med 15.0/55-17/10 dekk som har lav rullemotstand og er skånsomme mot underlaget. Hjulene er montert med 3° vinkel slik at maskinene går stabilt og ikke trekker til sidene.



Overlegne kjøreegenskaper – når en åpner feltet, snur på vendeteigen, kjører i kurver eller rundt hjørner og vinkler. Slepemonterte EasyCut skiveslåmaskiner med sidemontert drag og svingbar girkasse er svært fleksible når en kjører på arealer som kan ringes uten å løfte eller stoppe. Takket være det korte draget er disse maskinene kompakte og lettkjørte. Selv på små felt blir de effektive. KRONE skiveslåmaskiner henger bak, men de er alltid et hestehode foran.





Behagelig, raskt og enkelt – føreren styrer maskinen hydraulisk fra transport til arbeidsstilling fra førersetet. Rammen er laget slik at de kan monteres og tilpasses traktorer med ulik sporvidde.



Rikelig bakkeklaring – enkeltvirkende sylindere løfter den doble rammen og maskinen under transport og når en krysser strenger. Under kjøring langs veien låses maskinen med en bolt i løftet stilling.



Rask veitransport – 40 km / t (25 mph) overstiger ikke den lovfestede 3,00 m (9'10") transportbredden, EasyCut 2800 CV / SFI, 3200 CV / SFI og 3201 CV trenger ikke spesiell tillatelse til kjøring etter offentlig vei.



Med midtmontert drag og stengelbehandler

EasyCut 3210 CV, 3210 CRi, 4013 CV

- Slår til høyre eller venstre
- Egner seg godt der en kjører frem og tilbake
- Utrolig smidige med svingbar girkasse
- Opphengt i tyngdepunktet DuoGrip
- EasyCut 4013 CV: 3,86 m (12'8") transportbredde

EasyCut 3210 CV, 3210 SFI og 4013 CV er ideelle maskiner der en ønsker å kjøre frem og tilbake. Disse høykapasitets slepemonterte slåmaskinene fra KRONE har arbeidsbredde på hele 3,14 eller 4,0 meter Draget er midtmontert – ideell der man kjører frem og tilbake. Begge modellene har standard stengelbehandler. Alle med senterdrag har CV i full bredde og CRi stengelbehandler.





Den dreibare girkassen sørger for kraft og fleksibilitet ved at maskinen kan slå både til høyre og venstre og kjøres i slått mens man vender. Dette prinsippet effektiviserer arbeidet. Avstanden mellom traktor og girkasse er konstant. Kraftoverføringen går med jevn belastning og har lang levetid.



Nyttig – parkeringsfoten gjør at maskinen står stødig. Kraftoverføringsaksel og oljeslanger er godt lagret i egne holdere. Bommen flyttes til siden for enklere tilkobling til traktoren.



Skifting av side gjøres enkelt fra traktorsetet. Den dobbeltvirkende sylinderen svinger maskinen fra side til side etter som en kjører fram og tilbake, og inn i midten bak traktoren under kjøring langs veg.



EasyCut 3210 CV eller CRi skiveslå-maskiner er kjent for sin effektivitet og pålitelighet over hele verden – både som enkeltmaskiner eller kombinert med en annen frontmontert maskin. Det midt-monterte draget gir bevegelighet i to plan slik at maskinen får enestående terreng-egenskaper. Begynn i den ene enden av feltet og kjør til den andre for å vende og fortsette igjen. Det er ikke nødvendig å dele radene, hele bredden kan slås samtidig også om man kjører kombinert med en frontmontert maskin. Dessuten kan dyr på feltet unnslippe lettere når man benytter et slikt kjøremønster.







Den effektive drivlinjen uten reimer sikrer kraftoverføring til knivbjelke og stengelbehandler via girkasser og drivaksler – takket være to svingbare girkasser. Sjokk- og overbelastninger sikres med over-belastningsvern innebygd i drivlinjen.



På et blunk – slåmaskinen løftes og svinges inn i transportstilling med en bakkeklaring som er tilstrekkelig til å kjøre over både ranker og andre hindringer.



Maskinen er laget for transport i 40 km/t. EasyCut behøver ikke dispensasjon for å kunne kjøres etter offentlig vei.



Overlegen effektivitet – to slåmaskiner med stengelbehandler i én

EasyCut 6210 CV


- Midtmontert drag gjør at maskinen kan svinges like lett til begge sider
- Dreibar girkasse
  Liten svingradius
- To knivbjelker
  Utmerket terrengtilpasning
- CV stengelbehandler med ståltinder
  To hastigheter: 600/900 o/min
- Justerbare spredeplater



Den er 6,2 m bred, og det midtmonterte draget gjør EasyCut 6210 CV til en av de mest effektive slepemonterte skiveslåmaskinene på markedet. Disse maskinene skiller seg ut ved overlegen effektivitet, maksimal stabilitet, samt et avansert nivå av spesifikasjoner og førerkomfort. CV stengelbehandler har utrolig god kapasitet og lager fôr med kvalitet over det vanlige.



Maskinen følger underlaget meget nøye fordi det er to separate knivbjelker i stedet for en veldig bred. De to enhetene arbeider uavhengig av hverandre og følger hver minste ujevnhet i terrenget. EasyCut 6210 CV er maskinen for å produsere kvalitets grovfôr.



Rent kutt – knivenes plassering og gode overlapping gir et meget rent slåtteresultat i alle avlinger, på alle underlag – også i kurver.



DuoGrip – et system med dobbel ramme og pendlende oppheng i maskinens tyngdepunkt. Marktrykket er likt i hele arbeidsbredden og kan reguleres ved hjelp av spiralfjærene i opphenget.



Gjør et valg! – EasyCut 6210 CV slår til begge sider. Draget svinges helt enkelt hydraulisk når en vender og maskinen kjøres på motsatt side på tilbaketuren. Riktig tilpasset, uten å slå inn i foregående ranke og uten at traktoren kjører i stående avling. Maskinen blir alltid fullt utnyttet og i kombinasjon med en frontmontert maskin i hellende terreng kan traktoren alltid kjøres på samme side.







Stubbhøyden stilles trinnløst, raskt og enkelt med en sveiv. Individuelt for hver knivbjelke.



Topp kvalitet på fôret: Stengelbehandlerens rotor med V-formede ståltinder har stor kapasitet. Den arbeider i hele maskinens bredde og girkassen har to hastigheter, 600 eller 900 o/min. Spredeplater (ekstrautstyr) kan monteres for å styre avlingsstrømmen og legge den jevnt utover for å oppnå rask tørking.



Sving til høyre eller venstre – det midtmonterte draget svinges hydraulisk til ønsket side. Den dobbeltvirkende sylinderen er kraftig nok selv under de mest krevende forhold.



Perfeksjon til knivspissene

EasyCut 6210 CV

- DuoGrip – sentrert i maskinens tyngdepunkt
- Trinnløst justering av marktrykket
- Stubbhøyden innstilles trinnløst med sveiv
- Kniver med hurtigfeste er standard
- Store 500/45-22.5 dekk

EasyCut 6210 CV representerer det ypperste på sitt område innen teknologi, funksjonalitet, brukervennlighet og kvalitet. Dette er en maskin for entreprenører med store standardtraktorer. Den har en kraftig dobbel ramme og er utstyrt med store hjul. EasyCut 6210 CV er en maskin for alle forhold, også de mest krevende.





Snur på en 5-øre – svingbar girkasse (1000 o/min) montert på bom/drag gjør det mulig å svinge 90° og mer uten at kraftoverføringsakslingene overbelastes. Kraften overføres jevnt, uten vibrasjoner hele veien fra traktor til knivbjelken.



Direkte kraftoverføring – girkassenes plassering på maskinen gjør at akslingene blir korte. Det betyr at hele drivlinjen er vibrasjonsfri og har meget lang levetid.



Store hjul ruller lett – EasyCut 6210 CV modellene har overdimensjonerte hjul med sine 500/45-22.5 som standard. Overlegen på underlag med svak bæreevne.





Tid er penger. Det gjelder ikke bare effektiviteten på jordet, men også transporttid langs vegen. EasyCut 6210 CV er konstruert for hastigheter opp til 40 km/t (25 mph). Det kraftige understellet med luftbremser, store hjul og lysutstyr gir god kjørekomfort og sikkerhet under transport. Store varselskilt og godkjent lysutstyr gir sikkerhet ved dårlig sikt og i mørket.









Bred på jordet, smal langs vegen – det tar bare noen sekunder å stille maskinen om fra arbeid til transport eller motsatt. Det er ikke behov for å gå ut av traktoren.

Alt gjøres helt enkelt fra førersetet ved hjelp av hydraulikken i den semi-monterte rammen. Transportbredden er 2,99 m, og med 15.0/55-17 hjul er dette en høykapasitetsmaskin også under forflytning langs offentlige veier.



Tekniske data

Slepemonterte skiveslåmaskiner

		EasyCut 2801 CV	EasyCut 2800 CRi	EasyCut 3200	EasyCut 3200 CV
Slept		sidemontert	sidemontert	sidemontert	sidemontert
Arbeidsbredde	ca. mm	2710 (8'11")	2710 (8'11")	3140 (10'4")	3140 (10'4")
Transportbredde	ca. mm	2565 (8'5")	2565 (8'5")	3000 (9'10")	3000 (9'10")
Antall skiver		4	4	5	5
Antall skiver m/ topp		2	2	2	2
SafeCut		Standard	Standard	Standard	Standard
Hurtigskift kniver		Standard	Standard	Standard	Standard
Påskrudde kniver		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Ekstra høye sko		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Stengelbehandler		V-stål tinder	Profilert valse	–	V-stål tinder
Rotor diameter	mm	642 (2'1")	–	–	642 (2'1")
Valsediameter	mm	–	2 x 250 (2 x 10")	–	–
Stengelbehandler turtall	o/min	600/900	850	–	600/900
Bredt stengelbehandler-system	mm	2050 (6'9")	2050 (6'9")	–	2500 (8'2")
Brede ledeplater		Ekstra	–	–	Ekstra
Tverrelevator		–	–	–	Ekstra
Hydraulisk konvertering Skårplater		Ekstra	–	–	Ekstra
Dekk (arbeid)		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	10.0/75-15.3/8 PR	15.0/55-17/10 PR
Transportdekk		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	10.0/75-15.3/8 PR	15.0/55-17/10 PR
Arealkapasitet ca.	ha / t (Dekar / time)	3.0 - 3.5 (7.4 - 8.6)	3.0 - 3.5 (7.4 - 8.6)	3.5 - 4.0 (8.6 - 9.9)	3.5 - 4.0 (8.6 - 9.9)
Effektbehov	kW / hk	51 / 70	51 / 70	50 / 68	59 / 80
Kraftuttakshastighet 1000 o/min		Standard	Standard	Standard	Standard
Kraftuttakshastighet 540 o/min		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Hydrauliske koblinger		1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x enk.v. 1 x dobb.v.
Luftbremsesystem		–	–	–	–

Alle spesifikasjoner, vekter og dimensjoner er ikke nødvendigvis i samsvar med standard spesifikasjoner og er derfor ikke bindende.



EasyCut 3201 CV	EasyCut 3200 CRi	EasyCut 3210 CV	EasyCut 3210 CRi	EasyCut 3600 CV	EasyCut 4013 CV	EasyCut 6210 CV
sidemontert	sidemontert	midtmontert	midtmontert	sidemontert	midtmontert	midtmontert
3140 (10'4")	3140 (10'4")	3140 (10'4")	3140 (10'4")	3550 (11'8")	4000 (13'2")	6200 (20'4")
3000 (9'10")	3000 (9'10")	3000 (9'10")	3000 (9'10")	3410 (11'2")	3860 (12'8")	2990 (9'9.7")
5	5	5	5	6	5	10
2	2	2	2	2	4	4
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
V-stål tinder	Profilert valse	V-stål tinder	Profilert valse	V-stål tinder	V-stål tinder	V-stål tinder
642 (2'1")	–	642 (2'1")	–	642 (2'1")	642 (2'1")	642 (2'1")
–	2 x 250 (2 x 10")	–	2 x 250 (2 x 10")	–	–	–
600/900	850	600/900	850	600/900	600/900	600/900
2500 (8'2")	2500 (8'2")	2500 (8'2")	2500 (8'2")	2900 (9'6")	2500 (8'2")	2 x 2500 (2 x 8'2")
Ekstra	–	Ekstra	–	Ekstra	–	Ekstra
Ekstra	Ekstra	Ekstra	–	Ekstra	–	–
Ekstra	–	Ekstra	–	–	–	–
15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	500/45-22.5
15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
3.5 - 4.0 (8.6 - 9.9)	3.5 - 4.0 (8.6 - 9.9)	3.5 - 4.0 (8.6 - 9.9)	3.5 - 4.0 (8.6 - 9.9)	4 - 4.5 (9.9 - 11.1)	4.5 - 5 (11.1 - 12.4)	7.0 - 8.0 (17.3 - 19.8)
59 / 80	59 / 80	59 / 80	59 / 80	66 / 90	74 / 100	112 / 150
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra	–	–
1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x enk.v. 1 x dobb.v.	1 x sa 1 x da	1 x enk.v. 1 x dobb.v.	3 x dobb.v.
–	–	–	–	–	–	Standard

EasyCut 3600 CV og 4013 CV: Transportbredde overstiger 3 m (9'10")

Internett



Opplev KRONE ved og bla gjennom våre nettsider for å finne fakta og bilder, nye produkter samt et bredt spekter av tjenester. Besøk vår hjemmeside og finn ut hva KRONE kan tilby.

Nyheter
Klikk her for å finne oppdatert informasjon om KRONE – alt fra nye produktpresentasjoner til visninger. Her kan du ta pulsen på KRONE.

Produkter
Finn omfattende informasjon om alle våre produkter. Denne delen rommer alt du trenger – fra videoklipp til manualer.

Salgsorganisasjon
Her finner du alt fra forhandlere i Japan til din lokale KRONE-forhandler som alle støtter deg med sin fagkunnskap. Her finner du din KRONE-partner.

Jobber
Ønsker du å arbeide sammen med oss? KRONE er ofte på jakt etter dyktige medarbeidere til å arbeide på våre landbruks-maskin-fabrikker og på vårt produksjonsanlegg for transport-materiell. Denne delen er alltid verdt et besøk.

Mediesenter
KRONE's "database" inneholder tusenvis av dokumenter, bilder, testrapporter og mye mer. Her finner du svært detaljert informa-sjon om KRONE's produkter som er av spesiell interesse for deg.

Hendelser
Ønsker du å oppleve KRONE "live"? Sjekk etter neste KRONE-arrangement. Opplev en maskin fra KRONE på en visning, eller se og prøv den på en demonstrasjon.

Service
Her finner du all den serviceinformasjonen du trenger – fra et kontaktpunkt på fabrikken til finansiering av din KRONE-maskin, samt opplæringstiltak for ansatte og brukere.

Download Center
Hva med en KRONE-kalender som skjermbilde på PC'en, eller et smart bilde for presentasjonen din? Her, ved KRONE Download Center, vil du finne mye nyttig materiale for et bredt spekter av prosjekter.

Brukte Maskiner
KRONE har ofte et bredt spekter av demonstrasjons- eller utstil-lingsmaskiner til gunstige betingelser. Dette er et godt nettsted for å finne din KRONE-maskin. Ta derfor kontakt med din lokale KRONE-forhandler for å ordne detaljene i et potensielt kjøp.

Deler 24/7...
Denne tjenesten gir deg muligheten til å finne din KRONE-del når som helst og uten å måtte vente. KRONE Agroparts Portal har artikkelnummer og nøyaktig beskrivelse for hver del. Du kan bestille delen umiddelbart hos din lokale KRONE-forhandler ved å sende en epost til Agroparts.

KRONE butikk
Er du ute etter en gave, eller samler du på tro-kopi-modeller? Da bør du definitivt besøke vår KRONE butikk. Vi tar i mot dine bestillinger når som helst på dagen.

Din KRONE forhandler

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de

EasyCut gezogen-05.12-NO