

SERIE 6.4

LAVE EJERTIDSOMKOSTNINGER
BRÆNDSTOFØKONOMISK
KOMFORTABEL
PRODUKTIV

Deutz-Fahr's nye 4-cylindrede Serie 6 traktorer har fået 12,4 cm længere akselafstand, men er stadig smidige allroundtraktorer med høj komfort.

De leveres med PowerShift, RCshift eller TTV-transmission og fås med forskellige udstyrspakker, så de matcher ethvert krav til en traktor med 156 – 171 hk.

Tag din lokale forhandler med på råd og få den helt perfekte traktor til dit formål.

DEUTZ FAHR

Tekniske data		SERIE 6 AGROTRON			SERIE 6 AGROTRON TTV		
		6155.4	6165.4	6175.4	6155.4 TTV	6165.4 TTV	6175.4 TTV
MOTOR							
Producent		DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Model		TCD 4.1 L06	TCD 4.1 L06	TCD 4.1 L06	TCD 4.1 L06	TCD 4.1 L06	TCD 4.1 L06
Miljøklasse		Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)	Stage 4 (Tier4 Final)
Cylindre / Motorvolumen	Antal/cm³	4/4038	4/4038	4/4038	4/4038	4/4038	4/4038
Turbo intercooler		●	●	●	●	●	●
Visco køleblæser		●	●	●	●	●	●
Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	115/156	121/164	126/171	115/156	121/164	126/171
Maks. effekt med boost (ECE R 120)	kW/hk	-	126/171	-	-	126/171	-
Omdrejningstal ved maks. effekt	rpm	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Maks. omdrejningstal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. drejningsmoment	Nm	663	699	699	663	699	699
Motoromdrejninger ved maks. moment	rpm	1500	1400	1400	1500	1400	1500
Momentreserve	%	33	28	28	33	28	28
Elektronisk motorstyring		●	●	●	●	●	●
Luftfilter med ejector		●	●	●	●	●	●
Efterbehandling af udstødning (EGR+DPF+SCR)		●	●	●	●	●	●
Brændstoftank, volumen	liter	250	250	250	250	250	250
AdBlue® tank, volumen	liter	28	28	28	28	28	28
TRANSMISSION		Manuel/Fuldautomatisk RCshift			TTV		
Producent		ZF	ZF	ZF	ZF	ZF	ZF
Model (Manual/fuldautomatisk RCshift)		TPT16 / TPT16 RCshift		TPT18 / TPT18 RCshift	Eccom 1.5		
Antal gear	Antal	30+15		30+15	-		
Antal gear med krybegear	Antal	54+27		54+27	-		
PowerShift-trin (frem/bak)	Antal	6/3		6/3	-		
Minimal hastighed med krybegear	Km/h	0,37		0,39	-		
Maks. hastighed 50 Km/h PS/RCshift	Km/h@rpm	50@1969 / 50@1530		50@1863 / 50@1447	50@1834		
Maks. hastighed 40 Km/h	Km/h@rpm	40@1575 / 40@1224		40@1490 / 40@1224	40@1431		
Kørestrategier ved RCshift (Manuel/semiautomatisk/fuldautomatisk)		●	●	●	-	-	-
Automatisk PowerShift (kun RCshift)		●	●	●	-	-	-
Cruise speed		●	●	●	2f+2b		
SenseShift		●	●	●	-	-	-
PowerShuttle med 5 reaktionshastigheder		●	●	●	●	●	●
ComfortClutch		●	●	●	-	-	-
Multipladekobling med elhydraulisk betjening		●	●	●	-	-	-
PTO							
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		●	●	●	●	●	●
AUTO PTO		●	●	●	●	●	●
Front PTO 1000/1000ECO		○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
AKSLER OG BREMSER							
Foraksel - producent		Carraro	Carraro	Carraro	Carraro	Carraro	Carraro
Foraksel - model		20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29
Affjedret foraksel		○	○	○	○	○	○
Bremser på foraksel		○	○	○	○	○	○
Agrosky autostyring med EasySteer funktion		○	○	○	○	○	○
Plug-on aksler til tvillingehjul, bag		○	○	○	○	○	○
4WD med elektrohydraulisk betjening		●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulisk betjent differentialespærre, for og bag		●	●	●	●	●	●
4-hjulsbremser via 4WD		●	●	●	●	●	●
PowerBrake		●	●	●	●	●	●
Parkeringsbremse		Mek.	Mek.	Mek.	El	El	El
Hydraulisk trailerbremse MR		●	●	●	●	●	●
Pneumatisk trailerbremse MR		○	○	○	○	○	○
Uafhængig hydraulikpumpe for styretøj		●	●	●	●	●	●
Styretøjspumpe, kapacitet	l/min.	42	42	42	42	42	42
Drejevinkel	Grader	52	52	52	52	52	52

Brochuren anvender modelbilleder. Det faktiske udstyrsniveau kan afvige fra modelbillederne. Deutz-Fahr udvikler løbende traktorerne, hvorfor data i de tekniske specifikationer løbende kan ændres uden forudgående varsel. Få de gældende data hos din lokale forhandler eller hos HCP.
Maksimal hastighed skal altid følge den lokale lovgivning. Reducerede motoromdrejninger ved tophastighed afhænger af dækmontering.

Tekniske data		SERIE 6 AGROTRON			SERIE 6 AGROTRON TTV		
		6155.4	6165.4	6175.4	6155.4 TTV	6165.4 TTV	6175.4 TTV
HYDRAULIK OG LIFT							
Producent		Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
Fast hydraulikpumpe (PowerShift)	84 l/min.	●	●	●	-	-	-
Variabel pumpe Load Sensing (RCshift og TTV)	120 l/min.	●	●	●	●	●	●
Variabel pumpe Load Sensing (Alle)	160 l/min.	○	○	○	○	○	○
Fjernventiler, mekaniske, bag (PowerShift)	4 stk.	●	●	●	-	-	-
Fjernventiler, elektriske (kun RCshift og TTV)	5/4 stk.	○/●	○/●	○/●	○/●	○/●	○/●
Fjernventiler frontlift, elektriske (Alle)	1/2 stk.	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
Power beyond ved Load Sensing		●	●	●	●	●	●
Disponibel oliemængde	40 liter	●	●	●	●	●	●
EHR-lift med svingningsdæmper		●	●	●	●	●	●
Radar		○	○	○	○	○	○
Løftekapacitet, bag	kg	6200/9200	6200/9200	6200/9200	9200	9200	9200
Indstillige løftestænger, mekanisk		●	●	●	●	●	●
Indstillige løftestænger, hydraulisk		○	○	○	○	○	○
Hurtigkoblinger på top- og trækstang		●	●	●	●	●	●
Udvendig liftbetjening integreret i bagskærme		●	●	●	●	●	●
Frontlift		○	○	○	○	○	○
Frontlift løftekapacitet	kg	4110	4110	4110	4110	4110	4110
Hurtigkobling på frontlift		●	●	●	●	●	●
ELEKTRISK SYSTEM							
Udvendigt strømudtag		●	●	●	●	●	●
7 polet anhængerstik		●	●	●	●	●	●
Interface for redskaber ISO 11786		●	●	●	●	●	●
Interface for redskaber ISOBUS 11783		○	○	○	○	○	○
KABINE***							
MaxiVision kabine	Version	A og B	A & B	A & B	-	-	-
MaxiVision II kabine	Version	C	C	C	A	A	A
Panel med betjeningssatellit	Version	A	A	A	-	-	-
Armlæn med MaxCom kørehåndtag	Version	B	B	B	-	-	-
MaxCom armlæn, med joystick	Version	C	C	C	A	A	A
iMonitor2 12"		○	○	○	○	○	○
InfoCenter^{Pro} 5"		●	●	●	●	●	●
Agrosky system (autostyring)		○	○	○	○	○	○
ComforTip forager automatik C version RCS/A-TTV		●	●	●	●	●	●
ComforTip professional (kun med iMonitor2)		○	○	○	○	○	○
Max-Comfort Professionel XL sæde		●	●	●	●	●	●
Max-Comfort Dynamic Evolution XL sæde		○	○	○	○	○	○
Polstret passagersæde		●	●	●	●	●	●
Mekanisk kabineaffjedring		●	●	●	●	●	●
Pneumatisk kabineaffjedring		○	○	○	○	○	○
Airconditioning		●	●	●	●	●	●
Automatisk A/C system		○	○	○	○	○	○
UV-absorberende glastaglem		●	●	●	●	●	●
Forberedt for radio med 4 højtalere		●	●	●	●	●	●
Sidespejle med teleskoparme		●	●	●	●	●	●
Opvarmede og elindstillelige sidespejle		○	○	○	○	○	○
Lyspanel WOLP / Følg mig hjem-lys		●	●	●	●	●	●
Halogen arbejdslygter		●	●	●	●	●	●
4. generation LED-arbejdslygter / LED-rotorblink		○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
DIMENSIONER OG VÆGT							
Akselafstand	mm	2543	2543	2543	2543	2543	2767
Længde (min-maks.)*	mm	4560-5255	4560-5255	4560-5255	4560-5255	4560-5255	4560-5255
Højde (min-maks.)**	mm	2830-3020	2830-3020	2830-3020	2830-3020	2830-3020	2830-3020
Bredde (min-maks.)**	mm	2546-2720	2546-2720	2546-2720	2416-2720	2416-2720	2416-2720
Frihøjde (min-maks.)**	mm	521	521	521	521	521	521
Egenvægt total	kg	6570-7450	6570-7450	6570-7450	7680	7680	7680
Maks. tilladt totalvægt	kg	11500	11500	11500	11500	11500	11500

●: standard O: optional -: leveres ikke

*Min. længde fra front af kølerhjelmen til bagerste liftarme i højeste position / Maks. længde: fra frontvægte med frontlift til bagerste liftarme i nederste opsition.

**Afhængig af dæk og udstyr

***Vedrørende PowerShift/RCSHIFT:

Version A: 30/15 gear med gearstang og 6-trins PowerShift, 84 l tandhjulspumpe, mekaniske ventiler og MaxiVison kabine

Version B: Som A, men med 54/27 gear med automatisk PowerShift, uden gearstang og med MaxiVision kabine

Version C: Som B, men med elektriske ventiler, 120 liter LS-pumpe og MaxiVision II kabine

Smidig og ideel med frontlæsser

De 4-cylindrede traktorer er naturligvis kortere end de 6-cylindrede modeller, men både designet og hjulplaceringen sikrer, at de kan dreje skarpt og er stabile med frontlæsser. En separat oliepumpe til styretøjet sørger for, at manøvreegenskaberne er intakte, selvom der samtidigt arbejdes med frontlæsseren eller redskaber – en stor fordel i det daglige arbejde.

Kabinekomfort i særklasse

Kabinekomforten i alle Serie 6 traktorer er høj takket være Deutz-Fahr's berømte MaxiVision Cab. Den rummelige kabine er udstyret med logisk placerede og tydeligt markerede betjeninger, så der er ingen risiko for fejlbetjening.
Hvis behovet er der, kan traktorerne også leveres med iMonitor og autostyring.





Optimal ejertidsøkonomi

Optimal ejertidsøkonomi er et resultat af indkøbspris, driftsomkostninger, levetid, gensalgsværdi og finansiering. Deutz-Fahr sikrer kunderne det helt rigtige miks, så set over tid er det billigt at køre Deutz-Fahr.

www.brb.dk 5189 Varenr. BDF 008

HCP
www.hcpetersen.dk
www.hcpetersen.no